

# GFT TFT-informatieschermen

## Vrijstaande Full-HD TFT-zuil voor buiten, IP65

**De GFT-zuilen zijn ontwikkeld voor het tonen van actuele dienstregelingen, reisinformatie, reclameboodschappen en multimedia op perrons en haltes.**

Het volledig grafische full-colour display met fijne pixelafstand toont tekst, grafische symbolen, afbeeldingen, video, webpagina's en live-uitzendingen. De hoge helderheid zorgt voor uitstekende leesbaarheid, ook bij zonlicht. Dankzij de Text-To-Speech-module zijn de systemen ook bruikbaar voor blinden en slechtzienden: de reisinformatie wordt via synthetische spraak uitgesproken. Optioneel leverbaar met touchscreen. Het gesloten interne koelcircuit werkt zonder vervangbare filters; temperatuurgestuurde ventilatoren met storingsdetectie maken de zuil onderhoudsarm.

### Belangrijkste voordelen

- ✓ Full-colour RGB-display
- ✓ Automatische helderheidsregeling
- ✓ Geschikt voor continu gebruik 24/7
- ✓ LAN, WiFi, LTE of glasvezel
- ✓ Vrijstaande buitenuitvoering
- ✓ Optioneel dual-touch touchscreen

### Technische gegevens

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Display</b>               | Full-colour, volledig grafisch TFT, 16,7 miljoen kleuren                                           |
| <b>Resolutie</b>             | 1920 × 1080 pixels                                                                                 |
| <b>Beeldscherm diagonaal</b> | 43" of 55"                                                                                         |
| <b>Helderheid</b>            | 500 / 1.500 / 2.500 nits                                                                           |
| <b>Contrast</b>              | 1.100:1 / 1.300:1 / 3.000:1 / 4.000:1                                                              |
| <b>Kijkhoek</b>              | 178° / 178°                                                                                        |
| <b>Beeldfrequentie</b>       | 50-60 Hz                                                                                           |
| <b>Connectiviteit</b>        | LAN, WiFi, LTE of glasvezel                                                                        |
| <b>Voeding</b>               | 100-240 VAC                                                                                        |
| <b>Montage</b>               | Vrijstaand                                                                                         |
| <b>Behuizing</b>             | Aluminium en RVS                                                                                   |
| <b>Frontglas</b>             | Gelaagd veiligheidsglas (LSG) 6,8 mm, antireflex; IK10 (43"), IK09 (55")                           |
| <b>Koeling</b>               | Gesloten intern koelcircuit zonder filters; temperatuurgestuurde ventilatoren met storingsdetectie |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>   | -20 tot +40 °C                                                                                     |
| <b>Relatieve vochtigheid</b> | 10-90%, niet-condenserend                                                                          |
| <b>Beschermingsgraad</b>     | IP65                                                                                               |

**Toepassing:** Perrons, haltes, vervoersterminals en parkeerterreinen.

**Advies en offerte:** BerdoTime levert, installeert en onderhoudt Mobatime-informatiesystemen en koppelt ze aan uw tijdsynchronisatie. Neem contact op voor advies over het juiste type, formaat en de montage: **085-4000265 · info@berdo.nl**.

Specificaties kunnen per uitvoering verschillen en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Mobatime is een merk van de MOBATIME-groep.